



Techron[®] HD

Najwyższej jakości preparat do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa silników wysokoprężnych

Opis produktu

Techron HD jest najwyższej jakości preparatem służącym do czyszczenia wtryskiwaczy paliwa silników wysokoprężnych, w którym zastosowano wyjątkowe, innowacyjne, opatentowane technologie ochrony przed powstawaniem osadów, zapewniające regenerację i czyszczenie wtryskiwaczy paliwa silników diesla w pojazdach ciężarowych, autobusach i sprzęcie terenowym.

Techron HD jest zalecany do ciągłego stosowania zarówno w najnowszych silnikach wysokoprężnych z układem common rail, jak i w starszych silnikach wysokoprężnych. Usuwa typowe osady, a także osady tworzące się wewnątrz wtryskiwaczy (IDID) w silnikach pracujących na mineralnym oleju napędowym i paliwie biodiesel (mieszance oleju mineralnego z dodatkiem do 10% FAME - estrów metylowych kwasów tłuszczowych).

Zalety produktu

- Pomaga zapobiegać tworzeniu się osadów na wtryskiwaczach
- Usuwa osady wewnątrz wtryskiwaczy
- Zapobiega powstawaniu osadów w przypadku stosowania paliwa biodiesel
- Pomaga ograniczać poziom emisji spalin
- Sprzyja optymalnemu zużyciu paliwa

Korzyści dla klienta

- Zaawansowany technologicznie skład pomaga przywrócić silnikom moc i przyspieszenie
- Pomaga zapobiegać tworzeniu szkodliwych osadów na wtryskiwaczach
- Niweluje problemy z osiągnięciem mocy spowodowane przez osady tworzące się wewnątrz wtryskiwaczy
- Odpowiednio dobrany skład zapobiega powstawaniu osadów na wtryskiwaczach silników zasilanych paliwem biodiesel
- Pomaga minimalizować szkodliwą emisję zanieczyszczeń
- Sprzyja optymalnemu zużyciu paliwa

Zastosowania

- Techron HD nie jest zalecany do silników benzynowych
- Techron HD jest nieszkodliwy dla układów oczyszczania spalin, takich jak filtry cząstek stałych (DPF), systemy recyrkulacji spalin (EGR) czy systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

Przechowywanie i obchodzenie się z produktem

Dozowanie

- Zaleca się stałe stosowanie Techron HD w proporcji 200 ppm objętościowo lub 80 ml na 400 litrów oleju napędowego Uwaga: Należy zawsze sprawdzić, czy wybrany produkt jest zgodny z zaleceniami producenta w odniesieniu do warunków pracy pojazdu oraz praktyk serwisowych klientów

Bezpieczeństwo i zdrowie

- Techron HD należy trzymać z dala od źródeł zapłonu i ciepła
- Po użyciu zakręcić pojemnik
- Trzymać poza zasięgiem dzieci
- Zapobiegać przedostawaniu się do środowiska naturalnego
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami
- W razie przypadkowego kontaktu z oczami, dokładnie płukać oczy bieżącą wodą przez 10-15 minut. W razie podrażnienia, zwrócić się o poradę do lekarza. Dokładnie umyć wodą z mydłem odkryte powierzchnie skóry
- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, bezzwłocznie udać się do lekarza
- i pokazać mu etykietę z opakowania

Dane Typowe		
Test	Metody badań	Wartość
Dopuszczalny okres magazynowania: 24 miesiące od daty napełnienia, podanej na produkcie		
Wygląd	Wizualna	Przezroczysta, jasna ciecz
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm²/s	ASTM D445	80
Gęstość w temperaturze 15°C	ASTM D1298	0,874
Temperatura zapłonu, PM, °C	ASTM D93	typowo 65

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje.

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiegokolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w Karcie Produktu.

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów.

A Chevron company product